

Príloha č. 1

Oprava časti stropu a steny kuchyne

Technická špecifikácia - Stena v kuchyni

P.č.	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	cena celkom s DPH
1.	Vnútorná omietka stien štuková Baumit alebo ekvivalent , strojné miešanie, ručné nanášanie, Vyrovnávacia stierka (Baumit Putz Spachtel alebo ekvivalent) hr. 3 mm	m2	58,7		
2.	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	58,7		
3.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	58,7		
4.	Čistenie budov zametaim v miestnostiach, chodbách	súb.	1		
5.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt	súb.	1		
6.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,25		
7.	Maľby - Penetrácia	m2	58,7		
8.	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručné nanášanie dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	58,7		
9.	Odstránanie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	58,7		
	SPOLU				

Technická špecifikácia - strop v kuchyni

P.č.	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom s DPH
1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	125,8		
2.	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách	súb.	1		
3.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt	súb.	1		
4.	Podhlád SDK Rigips (alebo ekvivalent) RB 12,5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	125,8		
5.	Presun hmôt pre sádrokartonové konštrukcie v stavbách výšky do 7 m	t	0,095		
6.	Penetrácia	m2	125,8		
7.	Maľby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručné nanášanie dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	125,8		
	SPOLU				