

Príloha č.1 k zmluve o dielo č:27/08/2020– Technický popis a parametre výťahu TOV 400

Technický popis	
Zákazník	Stredná odborná škola obchodu a služieb , Školská 4, Michalovce 071 01
Tel/fax:	
Referencie	
Termín dod.	podľa dohody max. do 60 pracovných dní od tech. vyjasnenia Spracoval: D.Hind'oš
Kalkulácia zákazky - verzia Platnosť ponuky	90 dní

Hlavné údaje výťahu	
Typ/ určenie/počet vstupov do kabíny:	Lanový/osobný/ počet vstupov do kabíny = 1
Počet staníc/počet nástupíšť :	8/8
Nosnosť:	400 kg
Rýchlosť výťahu:	1 m/s
Zdvih:	Cca 22,4m
Počet osôb	6
Predpokladaná kategória použitia podľa VDI 4707	Trieda 3, int. použitia stredná, 1 až 2 h denne prev.
Odhadovaný počet jazd ročne	120 000
Rozmery šachty, strojovne	
Rozmery šachty, šírka x hĺbka	šírka = cca 1 200 mm hĺbka = cca 1 650 mm
Priehľbeň/hlava šachty	priehľbeň = cca 700 mm, hlava šachty cca = 3000 mm
Strojovňa/umiestnenie	nad šachtou
Kabína, dvere (rozmery, typ)	
Kabína rozmery/priechodzia	šírka = cca 800mm hĺbka = určí výrobca nepriechodná (presné rozmery špecifikuje výrobca)
Kabína svetlá výška, s podhl'adom	cca 2130mm (špecifikuje výrobca)
Šachtové dvere šírka/výška	svetlá šírka = 700mm x svetlá výška = 2000mm presné rozmery špecifikuje výrobca
Šachtové dvere typ/druh	Automatické (typ špecifikuje výrobca)
Kabínové dvere/šírka/výška	Svetlá šírka = cca700mm svetlá výška = cca 2000mm
Kabínové dvere typ/druh	Automatické (typ špecifikuje výrobca)
Príkon, istenie, riadenie	
Doba jazdy výťahu vrátane. otvorenia dverí	32 s
Motor (kW)	cca 6,1 kW (bližšie špecifikuje výrobca)
Menovitý/záberový prúd	cca 12A
Prívod/Istenie prívodu	5x4mm ² /C20A (špecifikuje výrobca)
Riadenie druh	zber dole
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť jednotlivé špecifikácie podľa príslušných platných noriem	

V Michalovciach: 27.08.2020

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dušan Hind'oš
konateľ
Pneavy s.r.o.
Viznárská 72, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO : 44 006 055 , DIČ : 2022558010

STREDAV SIVY
riaditeľ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB
Školská 4
071 01 MICHALOVCE